



KONICA MINOLTA

[www.konicaminolta.hu](http://www.konicaminolta.hu)



# magicolor 1650EN

Az Ön hálózatos színes társa

The essentials of imaging



KONICA MINOLTA

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner



## magicolor 1650EN

### Prémium minőségű hálózati színes lézernyomtató

A **magicolor 1650EN** a Konica Minolta legújabb, színes lézernyomtatója. Sokoldalúságával és kreatív funkcióival ideális társa a kisebb munkacsoportoknak. Kis alapterületének és csak előlről történő kezelésnek köszönhetően a legkisebb helyen is elfér – akár az íróasztal szélén. Az üzembe helyezése is gyerekjáték, hiszen csak kiveszi a dobozból és már működik. Színesben 5 lap/perc, fekete–fehérben 20 lap/perc sebességgel nyomtat PhotoART 9600 (600 x 600 x 4 bit) felbontásban. A nyomtató Windows, Mac OS és Linux rendszert futtató számítógépekkel egyaránt együttműködik. A beépített Emperon™ nyomtatásvezérlő segítségével a professzionális munkák akár 209 g/m<sup>2</sup> vastagságú papírra is kinyomtathatóak. A **magicolor 1650EN** munkacsoportok, illetve igényes egyéni felhasználók nyomtatási igényeit is kielégíti, mivel az alapfelszereltség része a 10/100BaseTx Ethernet hálózati és USB 2.0 interfész is. A **magicolor 1650EN** a Konica Minolta által kifejlesztett polimerizált tonert, a Simitri HD™-t használja, ami segítségével biztosítható a nyomatok kimagasló minősége, nem beszélve a színekkel teli, nyomtatott ábra, fotó vagy kép homogén felületéről és tartósságáról. A sokféle nyomtatási funkció mellett az 200 lapos lapadagoló alapfelszereltség, a **magicolor 1650EN-d** duplex egységet is tartalmaz és a **magicolor 1650EN-dt** 500 lapos alsó papírtálcájával megkönnyíti a hétköznapi munkát, hiszen segítségével leegyszerűsödik a nyomtatás, így időt és energiát takarít meg Önnek! Így már csak választania kell a legmegfelelőbb előre konfigurált típusok közül.



**magicolor 1650EN**  
standard



**magicolor 1650EN-d**  
duplex egységgel



**magicolor 1650EN-dt**  
duplex egységgel és papírtálccával

## Műszaki adatok

### Nyomtatási tulajdonságok

**Típus:**  
A4 asztali lézer lézernyomtató

**Nyomtatási sebesség:**  
Színes: 20 lap/perc  
Fekete–fehér: 5 lap/perc

**Első másolat:**  
Színes: 22 mp  
Fekete–fehér: 13 mp

**Felfűtési idő:**  
Max. 30 mp

**Nyomatási felbontás:**  
PhotoArt 9600  
(600 x 600 x 4 bit contone)

**Havi terhelhetőség:**  
500 lap/hó

### Rendszeradatok

**Processzor:**  
400 MHz

**Memória:**  
256 MB

**Emuláció:**  
PCL5c/e, PCL 6, HPGL/2, PostScript 3

**Nyomtatási menedzsment:**  
PageScope® NetCare Device Manager  
PageScope® Web Connection  
PageScope® Network Setup  
PageScope® EMS Plug-in  
PageScope® Plug and Print  
PageScope® NDPS Gateway  
PageScope® Direct Print

**Colour simulations:**  
SWOP, Commercial Press,  
Eurocolor, DIC, TOYO

### Interfész:

10–Base–T/100–Base–TX Ethernet, USB 2.0

### Meghajtók:

Windows® 2000, Server 2003 (32/64), Server 2008, XP (32/64), Vista (32/64)  
Macintosh® OS 10.2.x vagy későbbi  
Linux Redhat v.9.0, SUSE v.8.2

### Papírkezelési tulajdonságok:

**Standard papírkapacitás:**  
200 lap

**Papírkimenet:**  
100 lap képpel lefele

**Opció papírtálca:**  
500 lap A4 papírtálcából

**Papírméret:**  
A4, A5, B5, levél, legal, boríték C6,  
boríték DL, egyéni  
(92–216 mm x 148–356 mm)

**Duplex:**  
max. A4  
(60–90 g/m<sup>2</sup>)

**Papírsúly:**  
Vékony papír 60–90 g/m<sup>2</sup>  
Újra papír 60–90 g/m<sup>2</sup>  
Vastag papír1 91–163 g/m<sup>2</sup>  
Vastag papír2 164–209 g/m<sup>2</sup>

**Médiakezelés:**  
vastag papír, újrahasznosított papír, levél,  
boríték, címkék, képeslap, fényes papír  
Általános tulajdonságok

**Méret:** (szél. x mag. x mély. mm)  
396 x 380 x 275 mm

### Tömeg:

kb. 15,1 kg kellekkel

### Teljesítményigény:

220 V ~ 240 V (± 10%)

### Zajszint:

49 dB (színes nyomtatásnál)  
50 dB (fekete–fehér nyomtatásnál)  
29 dB (üzemkész állapotban)

### Teljesítményfelvétel:

Max. 470 W (színes nyomtatás)  
Max. 510 W (fekete–fehér nyomtatás)  
Max. 200 W (üzemkész)  
Max. 18,5 W (energia takarékos)

### Hőmérséklet:

10 ~ 35 C

### Páratartalom:

15 ~ 85 % RH

### Kellékek

### Előinstallált:

Induló színes (C,M,Y) festék 500 lap\*  
Induló fekete (K) festék 1 000 lap\*  
Imaging unit 45.000 lap egyszínű vagy  
11 250 lap színes nyomtatásra\*

### Vásárolható:

Normál kapacitású (C,M,Y) festék 1 500 lap\*  
Nagy kapacitású (C,M,Y,K) festék 2 500 lap\*  
Imaging unit 45.000 lap egyszínű vagy  
11 250 lap színes nyomtatásra\*

\*: 5%-os telítettség mellett (A/4)

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere

Az optimális teljesítmény és termelékenység érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellekkeit, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel.

Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

**Konica Minolta Magyarország Kft.**

**Központi ügyfélszolgálat**

1117 Budapest

Galvani u. 4.

Tel.: 06–40 / 200–423

E–mail: [ugyfel@konicaminolta.hu](mailto:ugyfel@konicaminolta.hu)